

# Garantiåtagande för Plannja plåt

Objekt:	Fastighetsbeteckning:
Adress:	
Inköpsställe:	
Arbetet utfört av:	
Datum:	

För Plannjas leveranser gäller ABM07. Detta garantiåtagande utgör en specificering av ABM07 i tillämpliga delar. Garantin gäller från inköpsdatum för leveranser fr o m januari 2013. Konsumenters rättigheter enligt lag påverkas inte av denna utfästelse.

Garantin gäller för kulörbeständighet och färgavflagning på Plannjas målade byggplåt i standardkulör samt garanti mot genomrostning se tabell 1.

Enligt angivna villkor garanterar Plannja att färgskiktet inte flagar eller på annat sätt sönderfaller och inte heller visar onormal kulörförändring samt att plåten inte får genomrostning som ger läckage inom garantitiden, så kallade fabriktions- och materialfel.

Tabell 1

Beläggning	Garanti mot genomrostning		Garanti mot kulörbeständighet och färgavflagning	
	C1-C3	C4	C1-C3	C4
Plannja Hard Coat 50	30 år	15 år	20 år	15 år
Plannja Hard Coat Glossy 50	30 år	15 år	20 år	15 år
Plannja GreenCoat	30 år	15 år	20 år	15 år
Plannja Hard Coat Exclusive	25 år	–	15 år	–
Plannja Hard Coat 25	20 år	–	15 år	–
Plannja Polyester	15 år	–	10 år	–

Tabell 2

Korrosivitetssklass	Miljöns korrosivitet	Miljöexempel	Lämplig
C1	Mycket låg	Uppvärmade utrymmen med torr luft och obetydliga mängder luftföroreningar, t ex kontor, affärer, skolor och hotell.	Alla Plannjas beläggningar
C2	Låg	Atmosfärer med låga halter luftföroreningar. Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och fuktighet. Låg frekvens av fukt-kondensation och låg halt luftföroreningar, t ex sporthallar, lagerlokaler.	Alla Plannjas beläggningar
C3	Måttlig	Atmosfärer med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten, Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t ex bryggerier, mejerier, tvätterier.	Alla Plannjas beläggningar
C4	Hög	Atmosfärer med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar. Industri och kustområden. Utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t ex kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv.	Plannja HardCoat 50, Plannja HardCoat Glossy 50, Plannja GreenCoat
C5-I	Mycket hög (Industriell)	Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär. Utrymmen med nästan permanent fukt-kondensation och stor mängd luftföroreningar.	Ej lämpligt, kontakta Plannja
C5-M	Mycket hög (Marin)	Kust- och offshoreområden med stor mängd salt. Utrymmen med nästan permanent fukt-kondensation och stor mängd luftföroreningar.	Ej lämpligt, kontakta Plannja

Garantitiden räknas från datum för leveransen till byggplatsen eller 18 månader efter tillverkningen beroende på vad som inträffar först. Med onormal kulörförändring menas 8 enheter på 5 år, 16 enheter på 10 år respektive 20 enheter på 15 år (Cielab). Mätningar ska utföras på rengjord yta.

### Villkor för garantin

Garantin gäller för Plannjaplåt använd till tak- eller väggbeklädnad på byggnad förutsatt att montering, årlig besiktning och underhåll har skett på ett fackmässigt sätt och i enlighet med Plannjas gällande anvisningar och instruktioner. Broschyren Råd om val av material och underhåll av Plannjas produkter, som återfinns på [www.plannja.se](http://www.plannja.se) gäller som tillägg till detta garantiätagande, varvid innehållet ska beaktas vid val av Plannja produkter, tillbehör, montage och underhåll.

Garantin gäller vid användning av standardkulörer i normal miljö enligt C1-C4, se tabell 2. Garantin gäller inte användning i särskilt korrosiv eller aggressiv miljö t ex i luft med hög salthalt, som kustnära områden vid saltvatten, inte heller plåt i kontakt med vatten eller där korrosiva kemikalier, korrosiv rök, kondens och aska, cementdamm eller djurspillning kan påverka ytan. Garantin gäller ej baksidans skyddslack eller ytor med bättringsfärg.

Kontakt med våt betong, vått timmer, mark eller andra ytor har undvikits och att plåten inte används i kontakt med fuktiga korrosiva material eller material som kan ge galvanisk korrosion.

Garantin omfattar inte skador som kan visas ha sin grund i felaktig lagring exempelvis fuktig, korrosiv miljö eller vid onormala temperaturer.

Produkten skall ha installerats inom 6 månader efter fakturadatum.

Den skada som garantianspråket avser skall omfatta mer än 5% av den totala ytan av produkten hos slutanvändaren.

Produkten skall ha använts i miljöer med "normala väderleksförhållanden" inom angivna korrosionsklasser.

Reklamation sker skriftligt till Plannja inom tre månader efter att skadan upptäckts eller bort upptäckas. Garantianspråk ska meddelas återförsäljaren/leverantören

Plannja eller Plannjas representant ges tillfälle att besiktiga produkten reklamerad enligt denna garanti.

### Garantin gäller vidare under förutsättning att

- produkten är monterad enligt vid försäljningen gällande monteringsanvisningar och produktbroschyren.
- bearbetning sker i temperatur enligt vid försäljningen gällande Plannjas Tekniska datablad.
- bockningsradier enligt Plannjas Tekniska Datablad innehålls och att plåten inte återbockas kraftigt.

d) max användningstemperatur för Plannja beläggningssystem är max 80° C.

e) lämpliga fästelement och tätningsmedel för gällande korrosivitetsklass används.

f) produkten och dess beläggning inte skadas mekaniskt eller kemiskt.

g) bearbetningsskador, som förorsakat genom brutet färgskikt åtgärdats genom bättringsmålning med anpassad bättringsfärg.

h) metallspån som uppkommit vid kapning, borrar eller motsvarande genast avlägsnas.

i) vatten kan avrinna fritt från alla plåtytor.

j) ansamlingar av smuts eller andra avlagringar och områden i regnskugga har tvättats av på ett fackmässigt sätt.

### Ersättningsregler

Om berättigade anspråk enligt denna garanti framställs åtar sig Plannja att efter eget val antingen svara för kostnaderna, helt eller delvis, beroende på plåtens ålder, för ommålning av defekt plåt eller fritt köparen leverera ny plåt, som ersättning för defekt. Åtgärden ska vara den mest praktiska i kombination med att kostnaden ska vara rimlig. Kostnadsansvaret enligt garantin är begränsat till ursprungligt fakturavärde av reklamerad plåtleverans. Plannja lämnar inte ersättning för förlust i näringsverksamhet. Plannja ansvarar i intet fall för direkta eller indirekta förluster på grund av sådana skador som avses med denna garanti. Motsvarande beläggningssgaranti för ersatta eller ommålade plåtar gäller återstoden av ursprunglig garantitid.

Ersättningsens storlek tar hänsyn till att byggnaden fyllt sin funktion under ett antal år och till den återstående livslängden. Nedanstående riktlinjer tillämpas vid färgavflagnings och onormal kulöravvikelse (Tabell 3). Vid ommålning avses totala kostnaderna och för ny plåt avses plåtkostnaden.

Vid genomrostade plåtar som ger läckage ersätts skadade plåtar.

Förutsättning för garantibehandling är att plåtmaterialet kan identifieras med ordernummer och att fakturakopia eller annan inköphandling för plåtmaterialet kan uppvisas.

Tabell 3

Tid år	Ommålning Ersättning %	Ny plåt Ersättning %
0-3 år	100	100
>3-7 år	60	100
>7-15* år	40	100
>15-20* år	–	75
>20-30* år	–	50

\* se tabell 1 för garantitid för olika beläggningar